

Modele seria US

Dostępne modele urządzeń NETASQ serii US						
PODSTAWOWE PARAMETRY	U30S	U70S	U150S	U250S	U500S	U800S
Przepustowość firewalla z włączonym IPS	400 Mb/s	800 Mb/s	1 Gb/s	1,5 Gb/s	2 Gb/s	3 Gb/s
Przepustowość IPsec VPN AES	100 Mb/s	200 Mb/s	250 Mb/s	350 Mb/s	450 Mb/s	550 Mb/s
Liczba portów 10/100/1000	5 (1 + 2 dwuportowe swicze)	8	8	12	12	12
Interfejsy światłowodowe	opcja	opcja	opcja	opcja	2 x 1 Gb	2 x 1 Gb lub 2 x 10 Gb
Równoległe sesje	75 000	150 000	250 000	600 000	1 200 000	1 500 000
Nowe sesje / sekundę	5 000	8 000	10 000	12 000	16 000	22 000
Nielimitowana liczba użytkowników	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SPECYFIKACJA SIECIOWA	U30S	U70S	U150S	U250S	U500S	U800S
VLAN 802.1Q	64	64	256	512	512	512
Liczba tuneli IPsec VPN	50	100	500	1 000	1 000	2 000
Liczba tuneli SSL VPN	20	50	75	150	300	500
Liczba tuneli PPTP VPN	48	48	96	96	96	96
Policy-based Routing (PBR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

FIREWALL - IPS/IDS	U30S	U70S	U150S	U250S	U500S	U800S
ASQ - system zapobiegania włamaniom	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Analiza protokołów	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sygnatury kontekstowe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wykrywanie i monitoring aplikacji	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ochrona VoIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Analiza ruchu SSL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Audyt podatności (wewnętrzny audyt sieci)	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja

ANTIVIRUS - ANTISPAM	U30S	U70S	U150S	U250S	U500S	U800S
Wbudowany antywirus (ClamAV) i Antyspam	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kasperski AV	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja
Ochrona dla SMTP, POP3, HTTP, FTP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ochrona w oparciu o serwery DNS RBL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Analiza heurystyczna	✓	✓	✓	✓	✓	✓

FILTROWANIE URL	U30S	U70S	U150S	U250S	U500S	U800S
Liczba kategorii tematycznych	+50	+50	+50	+50	+50	+50

UŻYTKOWNICY	U30S	U70S	U150S	U250S	U500S	U800S
LDAP (wewnętrzny lub zewnętrzny), Active Directory	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Transparentne uwierzytelnianie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Integracja z PKI	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CIĄGŁOŚĆ PRACY	U30S	U70S	U150S	U250S	U500S	U800S
Praca w klastrze (High Availability)	-	✓	✓	✓	✓	✓
Synchronizacja sesji w HA	-	✓	✓	✓	✓	✓
Wykrywanie awarii sprzętu w kalstrze HA	-	< 1 sekunda	< 1 sekunda	< 1 sekunda	< 1 sekunda	< 1 sekunda
Zapasowa partycja systemowa	✓	✓	✓	✓	✓	✓

RAPORTOWANIE	U30S	U70S	U150S	U250S	U500S	U800S
Dysk twardy	Opcja	Opcja	120 GB	120 GB	120 GB	120 GB
Syslog	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klient SNMP (v1-3, DES-AES)	✓	✓	✓	✓	✓	✓